



OKS 2621 - PRODUKTA INFORMĀCIJA

Pielietojuma nozares

Vaļīgu oksīdu un elektrodu pārpalikumu noņemšanai, putekļu u.c. netīrumu noņemšanai no kontaktiem, piem., aizdedzē, relejos, pie potencometriem, rezistoriem, pie statiskām zonām, kā dzinēju svecēm, savienojumiem u.c. elektroniskiem komponentiem

OKS 2621

Contact Cleaner, Spray



Priekšrocības un ieguvumi

Augsta efektivitāte pateicoties teicamai tīrīšanas īpašībai. Plašs pielietojuma loks. Ātra izgarošana no saskares virsmām.

Pielietojums

Atvienot no strāvas un atbrīvoties no statiskā lādiņa pirms lietošanas. Uzsmidzināt uz tīrāmajām vietām līdz sasniegta vēlāmā tīrība. Pārbaudīt saderību ar materiāliem pirms lietošanas.

Iepakojums
- 400 ml aerosols

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaūžu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietojšanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tikt pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.



OKS 2621 Contact Cleaner, Spray

Tehniskie Dati

	Norma	Nosacījumi	Vien.	Vērtība
Bāzes eļļa				
Tips				alifātiskie ogļūdeņraži
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN EN ISO 3838	+20°C	g/ml	0,66
Krāsa				bezkrāsains